


commande électrique depuis r/c  
 dim. caisson pour ht. 175 cm = 192x3,5 cm  
 dim. caisson pour ht. 205 cm = 192x3,5 cm  
 dim. caisson pour ht. 225 cm = 192x3,5 cm

volet roulant amovible en aluminium  
 commande électrique depuis l'intérieur

store pour partie null  
 Göttsche - Lamba 90

store pour partie null  
 Göttsche - Rotop



- lambourrage extérieur bois ép. 3 cm  
 lambourrage extérieur bois ép. 2,7 cm  
 pare-vapeur extérieure bois ép. 2 cm  
 isolation laquer PSM ép. 14 cm  
 pare-vapeur en papier kraft  
 VLS ép. 1 cm  
 doublage Alba ou bois ép. 8 cm
- chambre 3  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- bain / wc (ch. 3)  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.  
 ventilation : à définir par M.O.
- douche / wc (ch. 3)  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.  
 ventilation : à définir par M.O.
- entrée 305  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- déplacement (commune)  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- bain / wc (ch. 2)  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.  
 ventilation : à définir par M.O.
- isolation en laine minérale ép. 10 cm  
 - marque et type à définir  
 revêtement en bois ép. 2,5  
 - lambourrage dans isolation
- mur existant ép. 7 cm  
 isolation laquer PSM ép. 12 cm  
 pare-vapeur en papier kraft  
 doublage Alba ou bois ép. 8 cm

- cabine d'ascenseur  
 rev. de sol : plâtre de lissage  
 rev. de parois : acier inox quadrillé n°4  
 miroir toute hauteur avec  
 barre d'appui "ONDA" modée A  
 boutons acier brossés  
 rev. de plafond : plâtré en acier inox brossé et 4 spots  
 boutons peaux "CLASSICA"  
 porte acier inox brossé

- descente eaux pluviales  
 diam. 10 cm - à raccorder au drainage
- isolation laquer PSM ép. 12 cm  
 pare-vapeur en papier kraft  
 doublage Alba ou bois ép. 8 cm
- chambre 2  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- bain / wc (ch. 2)  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.  
 ventilation : à définir par M.O.
- déplacement  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- marque à définir - pour 4 personnes  
 charge maximale : 320 kg  
 non accessible aux handicapés  
 dim. porte : 70 x 200 cm  
 dim. dalle : 140 x 130 cm
- buanderie  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.  
 ventilation : à définir par M.O.
- douche / wc (ch. 1)  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.  
 ventilation : à définir par M.O.
- chambre 1  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- entrée  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- canal de fumée bois à double paroi  
 isolation en laine minérale ép. 3 cm  
 diam. intérieur : 35 cm

- descente eaux pluviales  
 diam. 10 cm - à raccorder au drainage
- chambre 2  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- mur existant ép. 7 cm  
 isolation laquer PSM ép. 12 cm  
 pare-vapeur en papier kraft  
 doublage Alba ou bois ép. 8 cm
- douche / wc / buanderie  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.  
 ventilation : à définir par M.O.
- chambre 1  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- déplacement  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- hall / entrée  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- cuisine  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- descente eaux pluviales  
 diam. 10 cm - à raccorder au drainage
- canal de fumée bois à double paroi  
 isolation en laine minérale ép. 3 cm  
 diam. intérieur : 35 cm

- isolation en laine minérale ép. 12 cm  
 - marque et type à définir  
 revêtement à définir
- coin à manger  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- lambourrage extérieur bois ép. 3 cm  
 lambourrage extérieur bois ép. 2,7 cm  
 mur existant ép. 7 cm  
 isolation laquer PSM ép. 12 cm  
 pare-vapeur en papier kraft  
 doublage Alba ou bois ép. 8 cm
- canal de fumée bois à double paroi  
 isolation en laine minérale ép. 3 cm  
 diam. intérieur : 35 cm

- chambre 1  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- entrée  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- canal de fumée bois à double paroi  
 isolation en laine minérale ép. 3 cm  
 diam. intérieur : 35 cm

- chambre 1  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- entrée  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- canal de fumée bois à double paroi  
 isolation en laine minérale ép. 3 cm  
 diam. intérieur : 35 cm

- chambre 1  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- entrée  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- canal de fumée bois à double paroi  
 isolation en laine minérale ép. 3 cm  
 diam. intérieur : 35 cm

- isolation en laine minérale ép. 10 cm  
 - marque et type à définir  
 revêtement en bois ép. 2,5  
 - lambourrage dans isolation
- chambre 1  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : parois en aluclatam  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- entrée  
 rev. de sol : à définir par M.O.  
 rev. de parois : à définir par M.O.  
 rev. de plafond : à définir par M.O.  
 chauffage : à définir par M.O.
- canal de fumée bois à double paroi  
 isolation en laine minérale ép. 3 cm  
 diam. intérieur : 35 cm

